

PINTURA ACRÍLICA **POLIARG** DUO LATEX

evolución
sustentable



Látex profesional para interiores y exteriores, acrílico base acuosa, diseñado con pigmentos y cargas minerales de máxima calidad, brinda un equilibrio óptimo entre blancura, poder cubritivo y costo, a la hora de pintar y decorar superficies verticales. Su poder antihongo mantiene las paredes blancas por mucho más tiempo.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso en interiores y exteriores. Mezclar el contenido antes de usar. Aplicar dos o tres manos a rodillo, pincel o soplete. Lavar los utensilios con agua y jabón luego de utilizarlos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y restos de pintura floja.

Eliminar los hongos, si existieran, con lavandina diluida en agua, enjuagando completamente. Luego aplicar **Fijador Sellador PoliArg**.

Superficies de revoque nuevas: lavar la superficie con ácido muriático diluido 1:10 en agua. Dejar secar y luego enjuagar con abundante agua. Luego fijar con **Fijador Sellador PoliArg**.

Revoque envejecido: eliminar partes flojas, lavar, enjuagar y aplicar una o dos manos de **Fijador Sellador PoliArg**, según instrucciones y luego dejar secar antes de pintar.

Superficies con pintura envejecida: quitar las partes flojas de a superficie mecánicamente y luego aplicar una o dos manos de **Fijador Sellador PoliArg** según instrucciones.

APLICACIÓN

Aplicar a rodillo, pincel o soplete. No diluir para aplicar. Dejar secar de 1 a 2 horas entre manos. El secado final es de 24hs.

SEGURIDAD

Evitar el contacto con los ojos. No ingerir ni aspirar. Si ocurriera, lavar con abundante agua y acudir a un centro médico. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de reacción alérgica, abandonar su manipulación y acudir al centro asistencial más cercano.

- Interior - Exterior profesional.
- Alto poder cubritivo.
- Excelente terminación.
- Máxima durabilidad.

Rendimiento	10 a 11 m²/mano/litro
Secado entre manos	de 1 a 2 horas
Secado final	24 horas
Dilución y limpieza	Agua
Presentaciones	4, 10 y 20 litros

MÉTODOS DE APLICACIÓN



COLOR



Armesti 3673
B1834FIO Temperley
Pcia. de Buenos Aires - Argentina
(5411) 4260-0045 - www.poliarg.com.ar



**poliuretanos
argentinos**
QUIMARGEN S.R.L.