

ENDUÍDO ACRÍLICO POLIARG EXTERIOR

evolución
sustentable



Enduido plástico para exteriores es una masilla acuosa combinada con resinas acrílicas de alta resistencia. Ideal para rellenar y alisar desperfectos en paredes exteriores. Debido a su contenido de minerales especialmente seleccionados permite un resultado de excelente dureza, con un acabado suave y liso.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso exterior. Mezclar el contenido antes de usar.
Aplicar a espátula o llana metálica o plástica.
Lavar los utensilios con agua y jabón luego de utilizarlos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa.

Eliminar los hongos, si existieran, con lavandina diluída en agua, enjuagando completamente.

Superficies de revoque nuevas: desprender las partes flojas y eliminar el resto de revoque que no esté adherido. Lavar la superficie con ácido muriático diluído 1:10 en agua. Dejar secar y luego enjuagar con abundante agua. Luego, aplicar Fijador Acrílico PoliArg para terminar el polvillo.

Revoque envejecido: desprender las partes flojas y eliminar el resto de revoque que no esté adherido. Aplicar una o dos manos de Fijador Acrílico PoliArg, según instrucciones y luego dejar secar antes de aplicar el enduido.

Superficies con pintura envejecida: quitar las partes flojas de la superficie mecánicamente y luego aplicar una o dos manos de Fijador Acrílico PoliArg según instrucciones.

Cielorrasos de Madera virgen: lijar y aplicar una mano de Fijador Acrílico PoliArg y dejar secar.

Madera con pintura envejecida: lijar y eliminar partes flojas. Limpiar y aplicar una mano de Fijador Acrílico PoliArg.

APLICACIÓN

Una vez preparada la superficie, aplicar a espátula, llana metálica o plástica. No diluir ni rebajar al momento de aplicarlo. Lijar entre manos para eliminar irregularidades no deseadas y dar una mano de Fijador Acrílico PoliArg antes de la siguiente aplicación.

- Fácil de aplicar.
- Excelente adherencia y dureza.
- Alta resistencia.
- No se cuartea.

Rendimiento	Variable en función de la superficie a tratar
Secado entre manos	de 30 minutos a 3 horas
Secado final	8 horas
Dilución	No requiere
Limpieza	Agua
Presentaciones	1, 4, 10 y 20 litros

MÉTODOS DE APLICACIÓN



COLOR



SEGURIDAD

Evitar el contacto con los ojos. No ingerir ni aspirar. Si ocurriera, lavar con abundante agua y acudir a un centro médico. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de reacción alérgica, abandonar su manipulación y acudir al centro asistencial más cercano.



Armesti 3673
B1834FIO Temperley
Pcia. de Buenos Aires - Argentina
(5411) 4260-0045 - www.poliarg.com.ar



poliuretanos
argentinos
QUIMARGEN S.R.L.