

# ENDUÍDO ACRÍLICO POLIARG INTERIOR

evolución  
sustentable



Enduido plástico para interiores es una masilla acuosa combinada con resinas acrílicas. De alta consistencia y plasticidad es ideal para rellenar y alisar desperfectos en paredes y techos interiores. Debido a su contenido de minerales especialmente seleccionados permite un lijado fácil, con un acabado suave y liso.

## INSTRUCCIONES DE USO

Uso interior solamente. Mezclar el contenido antes de usar. Aplicar a espátula o llana metálica o plástica. Lavar los utensilios con agua y jabón luego de utilizarlos.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasicidad, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa.

Eliminar los hongos, si existieran, con lavandina diluída en agua, enjuagando completamente.

**Superficies de revoque nuevas:** desprender las partes flojas y eliminar el resto de revoque que no esté adherido. Lavar la superficie con ácido muriático diluído 1:10 en agua. Dejar secar y luego enjuagar con abundante agua. Luego, aplicar Fijador Acrílico PoliArg para terminar el polvillo.

**Revoque envejecido:** desprender las partes flojas y eliminar el resto de revoque que no esté adherido. Aplicar una o dos manos de Fijador Acrílico PoliArg, según instrucciones y luego dejar secar antes de aplicar el enduido.

**Superficies con pintura envejecida:** quitar las partes flojas de la superficie mecánicamente y luego aplicar una o dos manos de Fijador Acrílico PoliArg según instrucciones.

**Cielorrasos de Madera virgen:** lijarse y aplicar una mano de Fijador Acrílico PoliArg y dejar secar.

**Madera con pintura envejecida:** lijarse y eliminar partes flojas. Limpiar y aplicar una mano de Fijador Acrílico PoliArg.

## APLICACIÓN

Una vez preparada la superficie, aplicar a espátula, llana metálica o plástica. No diluir ni rebajar al momento de aplicarlo. Lijar entre manos para eliminar irregularidades no deseadas y dar una mano de Fijador Acrílico PoliArg antes de la siguiente aplicación.

- Fácil de lijar.
- Excelente adherencia.
- Alta consistencia y plasticidad.
- Acabado suave y liso.

<b>Rendimiento</b>	<b>Variable en función de la superficie a tratar</b>
<b>Secado entre manos</b>	<b>de 30 minutos a 3 horas</b>
<b>Secado final</b>	<b>8 horas</b>
<b>Dilución</b>	<b>No requiere</b>
<b>Limpieza</b>	<b>Agua</b>
<b>Presentaciones</b>	<b>1, 4, 10 y 20 litros</b>

## MÉTODOS DE APLICACIÓN



## COLOR



## SEGURIDAD

Evitar el contacto con los ojos. No ingerir ni aspirar. Si ocurriera, lavar con abundante agua y acudir a un centro médico. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de reacción alérgica, abandonar su manipulación y acudir al centro asistencial más cercano.



Armesti 3673  
B1834FIO Temperley  
Pcia. de Buenos Aires - Argentina  
(5411) 4260-0045 - [www.poliarg.com.ar](http://www.poliarg.com.ar)



poliuretanos  
**argentinos**  
QUIMARGEN S.R.L.