

# LÁTEX ACRÍLICO **POLIARG** INTERIOR

evolución  
sustentable



Látex acrílico para interior compuesto por resinas acrílicas emulsionadas de excelente calidad que brindan un alto poder cubritivo. Su formulación antibacterial y acabado mate lo convierten en un producto ideal para el cuidado de los ambientes.

Se aplica muy fácilmente, tiene excelente nivelación y fina terminación.

## INSTRUCCIONES DE USO

Mezclar el contenido antes de usar.  
Aplicar dos o tres manos a rodillo, pincel o soplete.  
Lavar los utensilios con agua y jabón luego de utilizarlos.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa.

Eliminar los hongos, si existieran, con lavandina diluida en agua, enjuagando completamente.

**Superficies de revoque nuevas:** lavar la superficie con ácido muriático diluido 1:10 en agua. Dejar secar y luego enjuagar con abundante agua.

**Revoque envejecido:** aplicar una o dos manos de *Fijador Sellador PoliArg*, según instrucciones y luego dejar secar antes de pintar.

**Superficies con pintura envejecida:** quitar las partes flojas de la superficie mecánicamente y luego aplicar una o dos manos de fijador según instrucciones.

## APLICACIÓN

Una vez preparada la superficie, aplicar 2 o 3 manos con rodillo, pincel o soplete. Se puede dar una primera mano con 10 o 15% de agua a modo de imprimación, para lograr un cubritivo más homogéneo. Luego dar las siguientes manos sin diluir. Dejar secar de 1 a 2 horas entre manos. El secado final es de 24hs.

## SEGURIDAD

Evitar el contacto con los ojos. No ingerir ni aspirar. Si ocurriera, lavar con abundante agua y acudir a un centro médico. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de reacción alérgica, abandonar su manipulación y acudir al centro asistencial más cercano.

- Gran poder cubritivo.
- Anti-Bacterial.
- Gran durabilidad.
- Máxima blancura.
- Lavable.

<b>Rendimiento</b>	<b>10 a 14 m<sup>2</sup>/mano/litro</b>
<b>Secado entre manos</b>	<b>de 1 a 2 horas</b>
<b>Secado final</b>	<b>24 horas</b>
<b>Dilución y limpieza</b>	<b>Agua</b>
<b>Presentaciones</b>	<b>4, 10 y 20 litros</b>

## MÉTODOS DE APLICACIÓN



## COLOR



Armesti 3673  
B1834FIO Temperley  
Pcia. de Buenos Aires - Argentina  
(5411) 4260-0045 - [www.poliarg.com.ar](http://www.poliarg.com.ar)



**poliuretanos  
argentinos**  
QUIMARGEN S.R.L.